



長衝程特殊零件成型機（五模五衝）

Special Part Former (5 Die 5 Blow)

頁1/2

型號 Model No.	模數 No. of Forgin g Statio n	最大切 斷直徑 Max Cut-off Dia. (mm)	最大切 斷長度 Max Cut-off Length (mm)	後托 頂出 長度 Kick- out Stroke (mm)	前托頂 出長度 Punch Kick- out Stroke (mm)	切模孔 （直徑x長度） Cut-off Hole (Dia.xL) (mm)	母模孔 （直徑x長度） Main Die Hole (Dia.xL) (mm)	翻轉長度 Flip Length (mm)	母模中 心距離 Dies Pitch (mm)	公模東 （直徑x長度） Punch Hole (Dia.xL) (mm)	主滑板 行程 Ram Stroke (mm)	壓造力 Forging Power (Ton)	產品 Product				每分鐘 生產量 Max Output (pc/min)	主 馬達 Main Motor (HP)	潤滑馬達 Lubri- cation Motor (HP)	冷卻馬 達 Cooling Motor (HP)	潤滑油 用量 Lubrica nt (L)	冷卻油 用量 Coolan t (L)	機械重量 （噸） Net Weight (Ton)
													最大外徑 Max Dia. (mm)	最大長 度 Max Length (mm)	最小長度 Min Length								
															外六角頭 螺絲 Hexagon (mm)	內六角孔 螺絲 Socket (mm)							
PF55S(8B)	5	8	70	65	10	28x46	42x85	20	54	35x70	120	40	3/16“(M5)	50	10	14	220	20	1/2	1/4	120	150	8
PF65L(10B)	5	8	95	80	20	28x46	50x105	25	60	40x95	150	60	1/4" (M6)	75	12	16	230	25	1/2	1/4	180	220	11.5
PF75L(11B)	5	8	125	110	20	28x46	50x135	30	69	40x110	180	70	5/16" (M8)	100	25	25	200	25	1/2	1/4	200	220	14
PF85S(13B)	5	10	105	80	20	35x56	60x105	40	87	45x90	160	80	5/16" (M8)	75	14	20	180	30	1/2	1/4	180	220	14
PF85L(13B)	5	10	130	115	30	38x79	60x135	40	87	45x111	200	80	5/16" (M8)	100	20	25	160	30	1/2	1/4	180	220	16.5
PF85SL(13B)	5	10	190	175	40	38x79	70x205	40	87	45x140	250	80	5/16" (M8)	165	40	40	140	30	1/2	1/4	180	220	19
PF85XL(13B)	5	10	245	240	30	38x79	70x255	40	87	45x210	350	80	5/16" (M8)	220	60	60	80	30	1/2	1/4	180	220	21
PF105S(17B)	5	13	105	80	30	40x56	75x105	40	93	50x90	160	100	3/8" (M10)	75	14	20	160	40	1/2	1/4	200	300	15
PF105SL(17B)	5	13	130	120	30	40x80	75x135	45	93	50x115	200	100	3/8" (M10)	100	14	20	160	40	1/2	1/4	200	300	16
PF105L(17B)	5	13	180	175	30	40x80	80x185	45	93	50x130	250	100	3/8" (M10)	150	16	20	140	40	1/2	1/4	200	300	18
PF105XL(17B)	5	13	285	270	40	40x80	80x290	45	93	50x190	400	100	3/8" (M10)	250	70	70	80	30	1/2	1/4	350	400	28
PF105XXL(17B)	5	13	340	320	50	40x80	75x340	45	93	50x200	450	110	3/8" (M10)	300	100	100	70	40	1/2	1/4	350	450	30

*基本配備：氣壓式夾台、變頻器、離合器、成品輸送帶、一本操作手冊、一套機器備品。

*選配配備：檢測器、變頻電動線架、擋料手輪、後托調整手輪。

(1) 本公司保有規格修改之權利，規格修改時，不另行通知。

Modification subjected to change without any prior notice.

(2) 本公司之機台設計部份，可依客戶要求做適當變更。

The design of unit can be modified upon request.



長衝程特殊零件成型機（五模五衝） Special Part Former (5 Die 5 Blow)

頁1/2

型號 Model No.	模數 No. of Forging Station	最大切斷直徑 Max Cut-off Dia. (mm)	最大切斷長度 Max Cut-off Length (mm)	後托頂出長度 Kick-out Stroke (mm)	前托頂出長度 Punch Kick-out Stroke (mm)	切模孔 (直徑x長度) Cut-off Hole (Dia.xL) (mm)	母模孔 (直徑x長度) Main Die Hole (Dia.xL) (mm)	翻轉長度 Flip Length (mm)	母模中心距離 Dies Pitch (mm)	公模束 (直徑x長度) Punch Hole (Dia.xL) (mm)	主滑板行程 Ram Stroke (mm)	壓造力 Forging Power (Ton)	產品 Product				每分鐘生產量 Max Output (pc/min)	主馬達 Main Motor (HP)	潤滑馬達 Lubrication Motor (HP)	冷卻馬達 Cooling Motor (HP)	潤滑油用量 Lubricant (L)	冷卻油用量 Coolant (L)	機械重量 (噸) Net Weight (Ton)
													最大外徑 Max Dia. (mm)	最大長度 Max Length (mm)	最小長度 Min Length								
															外六角頭螺絲 Hexagon (mm)	內六角孔螺絲 Socket (mm)							
PF135S(19B)	5	15	140	105	30	46x80	80x123	55	114	60x120	200	180	1/2" (M14)	100	20	25	150	50	1	1/4	300	400	25
PF135SL(19B)	5	15	185	175	40	46X80	80x185	55	114	60x130	280	180	1/2"(M14)	150	40	40	130	50	2	1/4	200	300	30
PF135L(19B)	5	15	240	230	40	46x80	93x240	55	114	65x200	340	180	1/2"(M14)	200	60	60	110	50	2	1/4	350	450	37
PF145L(22B)	5	17	360	330	60	46x80	90x350	55	114	65x230	480	190	1/2"(M14)	300	100	100	100	50	2	1/2	500	600	45
PF145XL(22B)	5	17	500	480	60	60x100	90x510	55	114	65x250	660	190	1/2"(M14)	450	150	150	60	60	2	1/2	700	700	60
PF165S(24B)	5	19	185	175	40	60x100	100x200	60	129	75x165	280	280	5/8" (M16)	150	25	35	100	100	2	1/4	500	600	52
PF165L(24B)	5	19	240	230	40	60x100	100x250	60	129	75x165	350	280	5/8" (M16)	200	60	60	70	75	1	1/2	450	450	56
PF165LL(24B)	5	19	360	335	60	60x100	100x360	60	129	75x232	480	280	5/8" (M16)	300	100	100	70	60	2	1/2	500	600	60
PF165XLL(24B)	5	20	550	530	60	75x105	100x580	60	129	75x300	720	280	5/8" (M18)	500	150	150	45	75	2	1/2	800	800	75
PF205S(30B)	5	23	270	240	45	75x120	125x240	65	138	90x197	360	360	3/4" (M20)	200	40	40	80	125	2	1/2	500	600	80
PF205SL(30B)	5	23	355	335	60	75x120	125x360	65	138	90x232	500	360	3/4" (M20)	300	100	100	60	125	2	1/2	500	600	95
PF255S(36B)	5	27	270	240	60	90x120	148x250	80	174	105x197	380	450	1"(M24)	200	60	60	75	150	2	1/2	600	600	100
PF255L(36B)	5	27	370	340	60	90x140	148x370	80	174	105x235	500	450	1"(M24)	300	100	100	60	150	2	1/2	700	700	110
PF255LL(36B)	5	27	445	400	60	90x140	148x450	80	174	105x270	620	450	1"(M24)	375	120	120	50	150	2	1/2	700	700	130

*基本配備：氣壓式夾台、變頻器、離合器、成品輸送帶、一本操作手冊、一套機器備品。

*選配配備：檢測器、變頻電動線架、擋料手輪、後托調整手輪。

(1) 本公司保有規格修改之權利，規格修改時，不另行通知。

Modification subjected to change without any prior notice.

(2) 本公司之機台設計部份，可依客戶要求做適當變更。

The design of unit can be modified upon request.