



六模六衝肘節式冷鍛成型機
Specifications of Knuckle Joint Cold Forge Forming Machines (6 Die 6 Blow)

型號 Model No.	模數 No. of Forging Station	最大切斷直徑 Max Cut-off Dia. (mm)	最大切斷長度 Max Cut-off Length (mm)	後托頂出長度 Kick-out Stroke (mm)	前托頂出長度 Punch Kick-out Stroke (mm)	切模孔 (直徑x長度) Cut-off Hole (Dia.xL) (mm)	母模孔 (直徑x長度) Main Die Hole (Dia.xL) (mm)	翻轉長度 Flip Length (mm)	母模中心距離 Dies Pitch (mm)	公模束 (直徑x長度) Punch Hole (Dia.xL) (mm)	主滑板行程 Ram Stroke (mm)	壓造力 Forging Power (Ton)	產品 最大長度 Product Max Length (mm)	每分鐘生產量 Max Output (pc/min)	主馬達 Main Motor (HP)	潤滑馬達 Lubri-cation Motor (HP)	冷卻馬達 Cooling Motor (HP)	潤滑油 用量 Lubricant (L)	冷卻油 用量 Coolant (L)	機械重量(噸) Net Weight (Ton)
KJF56S(8B)	6	8	60	50	10	28x46	42x70	20	54	35x70	100	65	40	150	25	1/2	1/4	150	150	12
KJF66S(10B)	6	10	75	60	20	35x56	50x85	25	60	40x90	120	85	50	150	30	1/2	1/4	150	150	14
KJF86S(13B)	6	13	105	85	30	40x80	70x105	35	87	45x90	150	100	75	120	40	1/2	1/4	150	250	18
KJF106S(17B)	6	17	110	85	30	46x80	75x105	40	93	50x100	160	180	75	100	50	1/2	1/4	150	350	22
KJF106L(17B)	6	17	130	110	30	46x80	75x150	40	93	50x115	190	190	100	90	50	1/2	1/4	150	350	25
KJF136S(19B)	6	20	130	110	40	60x100	80x150	45	114	60x130	200	300	100	85	75	1/2	1/4	200	350	32
KJF166S(24B)	6	26	135	115	45	75x100	108x160	60	129	75x165	200	380	100	70	100	1/2	1/4	200	400	60
KJF206S(30B)	6	32	160	180	60	90x120	125x220	65	138	95x190	280	500	150	60	125	1/2	1/4	200	600	88

*基本配備：氣壓式夾台、變頻器、離合器、成品輸送帶、一本操作手冊、一套機器備品。

*選配配備：檢測器、變頻電動線架、擋料手輪、後托調整手輪。

(1) 本公司保有規格修改之權利，規格修改時，不另行通知。

Modification subjected to change without any prior notice.

(2) 本公司之機台設計部份，可依客戶要求做適當變更。

The design of unit can be modified upon request.